

LV8: HTML obrasci (forms)

PRIPREMA ZA VJEŽBU

- Čemu služe obrasci na mrežnim stranicama?

HTML obrazac koristi se za prikupljanje korisničkih unosa. Korisnički unos se najčešće šalje poslužitelju na obradu.

- Navedite primjere za najmanje pet vrsta podataka koji se mogu unositi na mrežnim stranicama.

Date, Text, Password, Color, Checkbox

- Navedite najmanje dva primjera za osjetljivost i moguće zloporabe podataka koji se unose na mrežnim stranicama.

XXS, SQL injection

IZVOĐENJE VJEŽBE

- A) Navedite najmanje pet primjera sa objašnjnjima za vrijednost atributa type

```
<input type="button"> - gumb koji se moze stisnuti  
<input type="checkbox"> - korisnik moze birati ili stisnuto ili ne  
<input type="color"> - korisnik moze birati neku boju  
<input type="date"> - korinik moze birati datum  
<input type="file"> - korisnik moze uploadati datoteku  
<input type="email"> - korisnik ispuni email
```

- B) Napišite HTML kod za obrazac koji će od korisnika tražiti da upiše ime i prezime u dva odvojena tekstualna polja. Uočite važnost međusobne povezanosti oznake "label" sa elementom "input" za "for", "id" i "name". Kolika je podrazumijevana dužina tekstualnog polja?

```
2. <!DOCTYPE html>  
3. <html lang="en">  
4. <head>  
5.   <meta charset="UTF-8">  
6.   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">  
7.   <title>1.</title>  
8. </head>
```

```
9. <body>
10.   <form action="">
11.     <label for="name">Ime</label>
12.     <input type="text" id="name" placeholder="ime">
13.     <br>
14.     <label for="surname">Prezime</label>
15.     <input type="text" id="surname" placeholder="prezime">
16.   </form>
17.</body>
18.</html>
```

Oznaka `<label>` definira oznaku za mnoge elemente obrasca.

Element `<label>` koristan je za korisnike čitača zaslona jer će čitač zaslona naglas pročitati oznaku kada se korisnik fokusira na element unosa.

Element `<label>` također pomaže korisnicima koji imaju poteškoća s klikanjem na vrlo male regije (kao što su radio gumbi ili potvrđni okviri) - jer kada korisnik klikne tekst unutar `<label>` elementa, on mijenja radio gumb/potvrđni okvir.

Atribut `for` oznake `<label>` trebao bi biti jednak atributu `id` elementa `<input>` kako bi ih povezali.

Zadana dužina polja za unos je 20 znakova.

3.

A)

label, input, button, select, textarea

B) Element `fieldset` koristi se za grupiranje povezanih podataka u obrascu, a element `legend` definira natpis za element `fieldset`.

C) Element `datalist` navodi popis unaprijed definiranih opcija za ulazni element.

D) Output element predstavlja rezultat izračuna.

4. Navedite bar deset različitih tipova ulaza za atribut `type`. Koja mu je podrazumijevana vrijednost? Kako se ispisuje ako navedemo vrijednost „password“?

5. `<input type="button">`
6. `<input type="checkbox">`
7. `<input type="color">`
8. `<input type="date">`
9. `<input type="datetime-local">`
10. `<input type="email">`
11. `<input type="file">`

```
12. <input type="hidden">
13. <input type="image">
14. <input type="month">
15. <input type="number">
16. <input type="password">
17. <input type="radio">
18. <input type="range">
19. <input type="reset">
20. <input type="search">
21. <input type="submit">
22. <input type="tel">
23. <input type="text">
24. <input type="time">
25. <input type="url">
26. <input type="week">
```

Podrazumijevana vrijednost mu je „text“.

Password ispisuje crne točkice (ili zvjezdice) umjesto znamenaka.

B) `<input type="reset">`

C) Ako preglednik to podržava, prikazati će color scheme.

D) Preglednik će prikazati kalendar (ili izbornik datuma). Atributima min i max određujemo vremenski period unutar kojeg možemo birati datume

E) `<input type="email">` se koristi za polja za unos koja trebaju sadržavati e-mail adresu.

Ovisno o podršci preglednika, adresa e-pošte može se automatski potvrditi nakon slanja.

Neki pametni telefoni prepoznaju vrstu e-pošte i dodaju ".com" na tipkovnicu kako bi odgovarali unosu e-pošte.

Slicno se ponosa za broj mobitela/URL. To kažemo jer oba ta tipa promjene bar malo tipkovnicu za unos.

F) `<input type="file">` definira polje za odabir datoteke i gumb "Pregledaj" za učitavanje datoteka.

G) `<input type="number" id="brojNaruceno" name="naruceno" min="1" max="15" />`

H) `type="tel"`

5. Atributi ulaza

A) Atribut ulazne vrijednosti navodi početnu vrijednost za polje unosa:

Primjer: `<form>`

```
<label for="fname">First name:</label><br>
<input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
```

```
<label for="lname">Last name:</label><br>
<input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>
```

- B) Atribut input maxlength navodi najveći broj znakova dopuštenih u polju za unos.
- C) Atribut potreban unos navodi da se polje za unos mora ispuniti prije podnošenja obrasca.

Traženi atribut radi sa sljedećim vrstama unosa: tekst, pretraživanje, url, tel, e-pošta, lozinka, birači datuma, broj, potvrđni okvir, radio i datoteka.

6.